

Szőnyegtisztító samponozáshoz, extraháláshoz, Garnpad-es eljáráshoz

Összetétel:

5 % nemionos tenzidek, konzerváló anyagok, polimer, alkohol, parfümanyag.pH: 7,5

Felhasználás

Természetes és műszálas anyagra is, mint pl.: gyapjú, pamut, viszkoz, selyem, poliamid, poliakril, poliészter, polipropilén, stb. (velur, vliés).

A makacs szennyeződést is alaposan eltávolítja. Nem hagy hátra ragadós maradékot a szőnyegen, de megakadályozza a textilanyag újraszennyeződését. Semleges kémhatású. Felfrissíti a szőnyeg színét. Minden samponáló és extraháló készülékbe alkalmas.

Alkalmazás:

A szőnyeget alaposan porszívózzuk fel. Egy kevésbé feltűnő helyen próbáljuk ki a szőnyeg színtartását és nedvességtűrését. Ha padlófűtés működik a helyiségben, azt kapcsoljuk ki. Az erősebb szennyfoltot a TR-Universal használata előtt szórjuk be Fleck-Ex Top-pal.

Samponozás:

10 %-os hígításban (1:10 vízzel hígítva) a takarítógép tartályába önteni. Nem forró vízzel, hanem kézhőmérsékletű vízzel keverni. A gép keféjét használat előtt kb. 5 percre áztassuk be vízbe, majd felszerelés után a szőnyegtől távol samponozzuk be. Ezután kezdetjük a szőnyeg samponozását. Nedvességre érzékeny szőnyeg esetében előkészített habbal (speciális gép használata szükséges hozzá) dolgozzunk. A szennyeződést felvett habot vízszívóval vagy extrakciós géppel azonnal szívjuk fel. Ha a padlószőnyeg egyenetlen, még nedves állapotban dolgozzunk utána. A szőnyeg száradási ideje min. 8 óra, addig nem lehet rálépni. Száradás után alaposan keféljük ki kefés porszívóval.

Extrahálás:

2 % oldatban (200 ml 10 l vízhez) a tartályba önteni. Tartsa be a gép gyártójának előírásait. Az erősen szennyezett felületet lépcsőzetesen tisztítsuk, igény esetén többször menjünk át az adott területen. Erős habképződés esetén az injektorba vagy a gép szennyvizes tartójába habzágátló használata ajánlott. A habzágátló nem kerülhet a tisztítószeres tartályba, ill. a szőnyegre. A szőnyeg száradásáig nem lehet rálépni a felületre.

Garnpad-es eljárás:

A TR-Universalt szóróflakonba 1:1 vízzel hígítva vagy töményen tölteni, majd a flakonnal a felületet lehelet vékonyan bepermetezni. Egytárcsás súrológéppel és a megfelelő szőnyegtisztító pad-del dolgozzunk. A pad-et a szennyeződés mértékének megfelelően cserélni kell. Szükség esetén a szőnyegtisztítás után a szőnyeget kefés porszívóval porszívózzuk át.