

Dopomat-forte

Lúgos ipari tisztítószer

Tulajdonságok

Nagy hatású, fékezett habzású, lúgos tisztítószer speciális hatóanyaggal. Oldja a gépolajat és a zsíros-, kormos-, grafit- és kipufogógáz okozta szennyeződések. Az ÖNORM B 5105, második bekezdésének 7.2 alapján - olajkiválsztónak is használható.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Anionos és nem ionos tenzidiek < 5%, foszfonátok < 5%, vízbázisú oldószer, korróziógátló anyagok, alkáliák, színezőanyag.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 13 pH-érték(felh. kész oldatban): kb. 11,5

Felhasználási terület

Minden víz- és lúgálló felületen, mint pl.: ipari- és műhelycsarnokok padlóira - beton/klinker drótüvegtető; metró aluljárók fal- és padlócsempéire felhasználható. Ezen kívül a szemetes konténerek és tárolók tisztítására is alkalmas. Nem alkalmas bevont felületekre, továbbá linóleum, gumi vagy alumínium felületekre.

Felhasználás

Az első alkalmazás előtt a szert tesztelni kell egy kevésbé szembetűnő részen.

Karbantartó tisztítás (gépi vizes tisztítás):

100 ml-t adjunk 10 liter hideg vízhez.

Magasnyomású tisztítás:

200 ml-t adjunk 10 liter hideg vízhez.

Alaptisztítás:

1 liter adjunk 10 liter hideg vízhez.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.



**Gépi
tisztítás-/
ipari
tisztítás**

Anyagszükséglet / m²

Gépi vizes tisztítás: 1 ml
Magasnyomású tisztítás: 8 ml
Alaptisztítás: 40 ml



R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/ szemvédőt kell viselni
Alkáliilúgokat tartalmaz.

koncentrátumban

Kiszerezés

10 literes kanna
200 literes hordó

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Cikkszám: j 05 02 10
Cikkszám: j 05 02 72

