

# Thermodur-satina

## Tompa fényű diszperzió

### Tulajdonságok

Fémhálósított műanyag diszperzió, kiváló filmképző tulajdonsággal. A Thermodur-satina különösen strapabíró, szennytaszító, mosásálló és csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. A matt film még polírozással sem fényesíthető. A fertőtlenítő szereknek ellenáll.

### Összetevők

Műanyag diszperziók, polietilén-viaszok, vízbázisú oldószer, hálós-gyantak, lágyító.  
pH-érték (koncentrátumban): kb. 8,5

### Felhasználási terület

Minden vízálló, rugalmas és alaptisztított padlóburkolatra alkalmazható, mint pl.: PVC, poliolefin, linóleum és gumi. Burkolatoknál, melyek PU vagy PE koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges.

### Felhasználás

A termék csak száraz felületen alkalmazható.

#### Használat előtt a kannát fel kell rázni!

A terméket hígítás nélkül pl. egy laposmop segítségével terítsük szét a felületen.

Ne hagyjuk, hogy az ápoló diszperzió beleszáradjon a mop huzatába.

A kannát használat után azonnal zárjuk vissza.

#### Első ápolás tisztított felületen

A padlóburkolat nedvszívó képességétől függően,  
30 percnkénti ismétléssel 2-3 réteg felvitele.

A matt hatás megőrzése érdekében, a napi takarításnál, kerüljék az olyan ápoló-tisztítószeres használatát amelyek fénylő réteget képezhetnek.



**Bevonat**

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Első ápolás: 25 ml rétegenként

**Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!**

### Kiszerezés

2/5 literes kanna kartonban

Cikkszám j 20 07 05  
**Fagytól védve tartandó!**

