

Powerfix

Erőteljes, savas alaptisztító

Tulajdonságok

Erőteljes, foszforsav tartalmú alaptisztító. Eltávolítja a mésztartalmú lerakódásokat és rozsdát a belső és külső falakon, padló- és egyéb felületeken. A savra érzékeny felületek nem érintkezhetnek a Powerfix-szel. Rövid idő alatt felhabosodik, ami arra utal, hogy a tisztítószer aktívan oldja a meszet. Alaposan, anyagkímélően tisztít, kellemes illatú.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5%, szerves és szervesetlen savak, korróziógátló anyagok, illat- és színezőanyagok (Methylpropanal, Citronellol, Amylcinnamal).
pH-érték (koncentrátumban): kb. 0,5 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 1

Felhasználási terület

Felhasználható minden sav- és vízálló felületen és használati tárgyon, uszodákban, szaniter- és mosóhelyiségekben, mint pl. kerámia fal- és padlócsempén vagy burkolaton ill. WC-csészén. Alkalmos továbbá kőburkolatok, klinker, gránátkő és kvarcit lesavazására. A savérzékeny felületeket, különösen a fémfelületeket, mint pl. nemes acél, alumínium, stb. a szertől, annak oldatától ill. kipárolgásaitól védeni kell.

Nem alkalmas krómozott vagy nem krómozott réz felületekre, zománczott felületre, WC-ülőke-/ fedővel, műanyag válaszfalakra, savérzékeny természetes- és műköre.

Felhasználás

Az első alkalmazás előtt a szert tesztelni kell egy kevésbé szembetűnő részen, hogy miként reagál arra. A tisztítóoldatot ne hagyjuk beszáradni. Azokban a termekben/szobákban, amelyekben használtuk a szert, a takarítás alatt és után is szellőztetni kell.

Alaptisztítás / lesavazás:

A szennyeződés mértékétől függően 2-4 litert 8 liter hideg vízhez. Extrém lerakódások esetén higítatlanul pontról pontra használjuk.

A tisztítandó felületet elsőként tiszta vízzel nedvesítsük be.
A Powerfix oldatot terítsük szét a padlóburkolaton, egytárcsás súrológéppel és kefével súroljuk, majd rövid hatóidő után tiszta vízzel alaposan öblítsük le.

Habtisztítás:

A habpisztoly adagolótartályát higítatlan Powerfix-szel töltjük fel. A szelepet állítsuk be 1:4-1:10-ig. Habosítsuk be a felületet. Kb. 10 percgig hagyjuk fenn, majd bő vízzel mossuk le.



Szaniter tisztítás

Anyagszükséglet / m²

Alaptisztítás/lesavazás: 100 ml

Habtisztítás: 50 ml

C, Maró koncentrátumban;
R 34 Égési sérülést okoz. S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható. S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni. Foszforsavat és sósavat tartalmaz.

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

10 literes kanna
200 literes hordó

Cikkszám: j 40 05 10
Cikkszám: j 40 05 72

